



#### **ComfortLift®: Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt.**

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.

Energieeffizienzklasse A++, 44 dB - ExtraSilent 42 dB, 11 L, 0,82 kWh, 13 Maßgedecke, XXL-Innenraum, COMFORT LIFT, ExtraHygiene, 1-24 Stunden Startzeitvorwahl, 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes, BeamOnFloor 2-farbig, weißes Display, Schlepptürtechnologie, AirDry, QuickSelect

#### Produktvorteile & Ausstattung



##### **ComfortLift®: Der erste Unterkorb, der Ihnen entgegenkommt.**

Bequemer geht's nicht: Dank ComfortLift® hebt sich der untere Korb mit einem Handgriff sanft nach oben, auf eine bequeme Arbeitshöhe. So lässt sich der Geschirrspüler mühelos und ohne Bücken ein- und ausräumen.



##### **Einfaches einordnen von Besteck und Küchenutensilien dank geräumiger Besteckschublade**

Dank der geräumigen Besteckschublade war es nie einfacher Besteck und Utensilien einzurichten, zu spülen und zu entnehmen. Sie wurde speziell entwickelt, um mehr Platz zu bieten, Sie können bis zu 13 Maßgedecke einordnen.



##### **QuickSelect: Personalisierte Zeit-Steuerung. Optimierte Energieverbrauch.**

Mit AEG-QuickSelect bestimmen Sie mit nur einem Finger, wie lange die Geschirrreinigung dauert. Dabei zeigt Ihnen der Ecometer, wie ökologisch der gewählte Spülgang ist. Wählen Sie zwischen einem langsameren, aber energieeffizienten Programm oder bei Bedarf einem schnellen Reinigungsprogramm mit

##### **BeamOnFloor: Auf einen Blick informiert.**

Während das Spülprogramm läuft, wird ein roter Punkt auf den Boden projiziert. Sobald das Programm abgeschlossen ist, erscheint der Punkt in grüner Farbe. So wissen Sie immer ob der Spülgang fertig ist, auch wenn Sie ein besonders leises Spülprogramm gewählt haben.

##### **Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.**

Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

- ÖKO FAVORIT Geschirrspüler mit AirDry Technologie
- Energieeffizienzklasse: A++ (Spektrum A++ bis D)
- Verbrauchswerte: 11 l, 0,821 kWh im Programm Energiesparen 50°C
- Jahresverbrauchswerte: 3080 l, 234 kWh
- 44dB - ExtraSilent 42dB
- Beladungserkennung Sensorlogic
- Wassersensor
- LED-Display mit Bedienung über QuickSelect Slider
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 7 Programme, 4 Temperaturen
- Programme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten
- Optionen: Extra Silent, Glasschutz, XtraPower
- Deckendusche
- ProWater System - großer Deckensprüharm
- ProClean™ Satelliten-Sprüharm
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- XXL-Innenraum
- Schlepptürtechnologie "Perfect Fit" für Fronten von 670-825 mm
- Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Unterkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips Weinglashalter, Griff mit Edelstahl
- Herausnehmbare Besteckschublade mit Edelstahlgriff und Messerhalter
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Aqua Control - Wasserstop
- 13 Maßgedecke
- Glasschutzsystem
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

## Technische Daten

PNC	911 434 620	Einbaubreite (mm)	600
EAN-Nummer	7332543718276	Bruttogewicht (kg)	40.1
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)	Nettогewicht (kg)	38.67
Trocknungswirkung	A	Verpackung, Höhe (mm)	870
Energieverbrauch pro Spülgang (kWh)	0.821	Verpackung, Breite (mm)	635
Wasserverbrauch pro Spülgang (l)	11	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Wasserverbrauch pro Jahr (l)	3080		
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	234		
Deklarationsprogramm	Energiesparen 50°C		
Geräusch dB(A) re 1 pW	44		
Hocheinbaufähig	Nein		
Bauart	Einbau - Vollintegrierbar		
AQUA CONTROL	Ja		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Maßgedecke	13		
Blendenfarbe	schwarz		
Absicherung (A)	10		
Anschlusswert (Watt)	1950		
Volt	220-240		
Kabellänge (m)	1.6		
Gerätehöhe (mm)	818		
Gerätebreite (mm)	596		
Gerätetiefe (mm)	550		
Einbautiefe (mm)	570		
Einbauhöhe (mm)	820		

