



Serie 9000 mit SoftWater-Technologie: die weltweit ersten Waschmaschinen mit eingebautem Wasserenthärter.

Stellen Sie sich eine Waschmaschine vor, mit der die Farben leuchten und Schwarz so kräftig wie am ersten Tag bleibt. Endlich müssen Sie keine Kompromisse bei der Leistung und Pflege eingehen. Form, Farbe und Weichheit der Textilien bleiben erhalten, wie am ersten Tag.

9 kg ProTex Trommel, SoftWater Technologie, ÖKOMix Technologie, LogiControl LED-Display, Tür schwarz, Ökolnverter-Motor, ProSteam Knitterschutz, ProSense Mengenautomatik, Aqua-Alarm, 1.600 U/min = A Schleuderwirkung, Waschen/Schleudern 47/75 db(A), 10499 L, 76 kWh = 60 % spars. als Energieeffizienzklasse A++, Mehraustattung

Produktvorteile & Ausstattung



SoftWater®: Kein Ausbleichen, Wäsche für Wäsche.

Leitungswasser enthält Mineralien, die sich in den Fasern der Textilien ablagern können. Mit Hilfe eines Ionen-Tauschers wird das Wasser entwässert und gereinigt, bevor es in die Trommel gelangt. Somit können Waschmittel selbst bei niedrigen Temperaturen wesentlich effektiver wirken. In Kombination

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- SoftWater® - Wasservorenhärtung
- ÖKOMix - Faserschutz
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- LED-Trommelbeleuchtung
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, ColourPro, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, ÖKOPower, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Anti-Allergie
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebar bei 85 cm Nischenhöhe
- * 60 % geringerer Energieeffizienzindex als der Grenzwert (EEI 46) zur Energieeffizienzklasse A++ gemäß EU-Richtlinie 1061/2010
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- Schleuderdrehzahl: 1600 U/min
- DirectSpray Waschtechnik
- Unerhört leise durch spezielle Geräuschkühlung
- Extra Spülen
- 2+1 Waschmitteltanks
- ProSteam Knitterschutz
- Programmablauf-Anzeige



ProSense®: Automatische Beladungserkennung.

Die Waschzeit wird auf die vorhandene Beladung automatisch abgestimmt, um den Waschzyklus mit der richtigen Wassermenge und dem erforderlichen Energieaufwand punktgenau zu versorgen. Das heißt: Egal ob Baumwolle, Synthetik oder empfindliche Wolle, jeder Stoff erhält individuell abgestimmte Pflege.

ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Zu häufiges Waschen sollte vermieden werden. ProSteam® bindet Gerüche und reduziert die Faltenbildung mit der Option PlusDampf am Ende eines Waschgangs. So können Sie leicht verschmutzte Textilien kurz aufgefroren und zurück in den Schrank hängen. Und zusätzlich lassen sich Knitterfalten für einen geringeren Bügelaufwand um

Energiesparender, langlebiger Ökolnverter-Motor - garantiert beste Leistung bei jedem Waschprogramm.

Der energiesparende Ökolnverter Motor ist besonders effizient und langlebig und garantiert beste Leistung bei jedem Waschprogramm.

Technische Daten

PNC	914 550 916	Deklarationsprogramm	Baumwolle Eco 60°C volle u. halbe Beladung, Baumwolle Eco 40°C halbe Beladung
EAN-Nummer	733254351585	Programmdauer in Minuten bei vollständiger Befüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C	268
Energieeffizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)	Programmdauer in Minuten bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C	247
Energieverbrauch pro Jahr (kWh)	76,0	Programmdauer in Minuten bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C	234
Wasserverbrauch pro Jahr (l)	10499	Dauer des unausgeschalteten Zustands (min)	5
Nennkapazität Waschen (kg):	9,0	Wasseranschluss	Kalt
Max. Schleuderdrehzahl (U/min)	1551	Zulaufschlauch Länge cm	150
Schleuderwirkungsklasse	A	Ablaufschlauch Länge cm	145
Verbleibende Restfeuchte (%)	44	Gerätehöhe (mm)	847
Geräusch Waschen dB(A) re 1 pW	47	Gerätebreite (mm)	597
Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW	75	Gerätetiefe max. (mm)	660
Energieverbrauch in kWh bei vollständiger Befüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C	0.33	Volt	230
Energieverbrauch in kWh bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C	0.3	Anschlusswert (Watt)	2200
Energieverbrauch in kWh bei Teilbefüllung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 40 °C	0.31	Absicherung (A)	10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0,30	Aufstellungsart	Freistehend
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W)	0,30	Farbe	Weiß
		Bruttogewicht (kg)	82

